

# R40 SM55// SD55 TOUCH

## SCHEUERSAUGMASCHINE



Die R40 TOUCH zeichnet sich aus durch innovatives und funktionales Design, welches maximale Ergonomie und den höchsten Komfort gewährleistet.

Die SM-Ausführung bietet herausragende Neuheiten, wie das „Simply Manual“, das patentierte Touch-System und die extreme Benutzerfreundlichkeit.

Das patentierte Touch-System gestattet es die R40 mit einem Finger zu bewegen, einfach und intuitiv!

Die SD-Ausführung verfügt über einen Antrieb über die Räder (Traktion) der ein noch leichteres Bewegen der Maschine vor allen Dingen bei Steigungen ermöglicht.

Die R40 ist in drei Ausführungen erhältlich:

- Basisversion ohne Akkumulatoren und Ladegerät
- BC, mit Ladegerät und Akkumulatoren bis 75 Minuten autonomer Laufzeit
- BC-PLUS, mit Ladegerät und Akkumulatoren bis 120 Minuten autonomer Laufzeit



Bedienfeld



Touch Start



Wasserfilter



Filter Absaugung



einstellbare, kompakte Absaugleiste



### Technische Daten

MODELL	ARTIKELNUMMER	MODELL TRAKTION	ARTIKELNUMMER
R40 SM55 TOUCH	10.4231.01	R40 SD55 TOUCH	10.4232.01
R40 SM55 BC TOUCH	13.4231.01	R40 SD55 BC TOUCH	13.4232.01
R40 SM55 BC PLUS TOUCH	15.4231.01	R40 SD55 BC PLUS TOUCH	15.4232.01

### EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite	530 mm
Absaugbreite	750 mm
Flächenleistung	2120 - 1270 m <sup>2</sup> /h
Spannung	24V
Leistungsaufnahme	750 W
Vorschub	manuell
IP-Code	IPX3

### Akkumulatoren

SM55 BC	Gel-Akkusatz 2 x 12 V/ 50 Ah
SM 55 BC PLUS	Gel-Akkusatz 2 x 12 V/ 76 Ah
SD 55 BC	Gel-Akkusatz 2 x 12 V/ 76 Ah
SD 55 BC PLUS	Gel-Akkusatz 2 x 12 V/ 105 Ah
autonome Laufzeit SM55 BC	75 min
autonome Laufzeit SM55 BC PLUS	120 min
autonome Laufzeit SM55 BC	90 min
autonome Laufzeit SM55 BC PLUS	165 min

### STANDARD ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 21" Polypropylen Ø0,7	40.0003.00
BC internes Ladegerät 24 V/ 5 A	22.0630.00
BC PLUS internes Ladegerät 24 V/ 9 A	22.0623.00
Satz Sauglippen aus Kautschuk	96.0091.01

### BÜRSTE

Durchmesser	21" / 530 mm
Bürstmotor	350 W
Drehzahl Bürste	115 U/ min
Auflagegewicht	25,5kg // 16,5g / cm <sup>2</sup>

### TRAKTION SD-Ausführung

Motorleistung	180 W
maximale Vorschubgeschwindigkeit	4 km/ h
Steigleistung bei Vollast	2 %

### ABSAUGEN

Motorleistung	400 W
Unterdruck/ Wassersäule	117 mbar/ 1189 mmH <sub>2</sub> O
Luftvolumenstrom	28 l/ s
Schalldruckpegel	63 dB(A)

### TANKS

Frischwassertank	40 Liter
Schmutzwassertank	42 Liter
Gewicht ohne/ mit Akkumulatoren	90,5 / 143,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	1210 x 560 x 1040 mm

### OPTIONALES ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER
Bürste 21" Polypropylen Ø 0,9	40.0103.00
Bürste 21" Polypropylen Ø 1,2	40.0303.00
Bürste 21" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Padmitnehmer 485 mm (für pad von 20")	40.1003.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan	96.0055.00